

# HS THINNER

HS Thinner je smjesa otapala koja je, zbog svog specifičnog isparavanja, pogodna za korištenje kod nanošenja špricanjem, četkom ili valjkom. Posebno se preporučuje kod epoksidnih premaza sa visokim udjelom čvrste tvari.

## FIZIKALNA SVOJSTVA I TEHNIČKI PODACI

### PROIZVOD U TEKUĆEM STANJU

Komponente	Smjesa aromatskih ugljikovodika i alkohola
Gustoća	0,92 kg/dm <sup>3</sup> (± 0,03 Kg/dm <sup>3</sup> )
Plamište	31°C
Vrelište (1,01 bar)	120°C
Ledište	-97°C
Temp. samozapaljenja	287°C

### PAKIRANJE

1 L	Dostupno
5 L	Dostupno
25 L	Dostupno

### SKLADIŠTENJE

Uskladištivost	5 godina u neotvorenoj, originalno zapakiranoj ambalaži, na temperaturi između -40°C i +50°C.
----------------	---

#### Uvoznik za Hrvatsku:

Sig Sistemi d.o.o.

Zagrebačka 13A, 10431 Sv.Nedelja

tel: 01 3370063

www.sigsistemi.hr

E-mail: info@sigsistemi.hr

Podaci u ovoj Tehničkoj informaciji su samo indikativni i dani se prema našem najboljem znanju na temelju praktičnog iskustva i testiranja. Uvjeti ili metode rukovanja, skladištenja, upotrebe ili odlaganja proizvoda ne mogu se kontrolirati i stoga su izvan naše odgovornosti. Iz tih i drugih razloga ne zadržavamo odgovornost u slučaju gubitka, oštećenja ili troškova koji su uzrokovani ili koji su na bilo koji način povezani s rukovanjem, skladištenjem, upotrebom ili odlaganjem proizvoda. Zahtjevi koji se odnose na nedostatke moraju se podnijeti u roku od 15 dana od primitka robe navodeći odgovarajući broj šarže. Zadržavamo pravo promjene formule ukoliko se promijene svojstva sirovine. Ovaj obrazac zamjenjuje sva dosadašnja izdanja.